

湖北师范大学监控消防系统建设项目

更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：ZB01HS-202505-ZCHW0652
- 2、原公告的采购项目名称：湖北师范大学监控消防系统建设项目
- 3、首次公告日期：2025-06-16
- 4、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

二、更正信息

- 1、更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

- 2、更正内容：

（1）现对采购文件“第三章 采购需求”中“（一）技术规格及要求”中相关描述进行更正，更正内容详见附件。

（2）将原竞争性磋商公告和原竞争性磋商文件中的“响应文件递交截止时间及开启时间” **更正为**：2025 年 7 月 3 日 9 时 30 分。

（3）其他内容不变。

- 3、更正日期：2025-06-26

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名 称：湖北师范大学

地 址：湖北省黄石市磁湖路 11 号

联系方式：孙老师 0714-6515602

- 2、采购代理机构信息

名 称：湖北国华项目管理咨询有限公司

地 址：下陆区杭州西路 157 号居然悦隼大都会 4-1-2604 室

- 3、项目联系方式

项目联系人：汪树新、黄智伟、陈沁

电 话：0714-3049792/15387089317

电子邮箱：979043767@qq.com

附件：更正内容

原磋商文件技术参数要求	现更正为：
【二、半球网络摄像机（★22个）】： ▲3、智能编码功能检验：同一静止场景相同主观图像质量下，产品在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 95%；开启智能编码功能样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象，24 小时录像码流存储不超过 3GB（提供公安部有效检测报告复印件）	【二、半球网络摄像机（★22个）】： ▲3、智能编码功能检验：同一静止场景相同主观图像质量下，产品在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%；开启智能编码功能样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象，24 小时录像码流存储不超过 6GB（提供公安部有效检测报告复印件或官网截图或产品技术彩页）
【三、枪型网络摄像机（★28个）】 ▲2、频率（10~150）Hz、加速度 5m/s²，每一轴向循环扫频 5 次，试验后功能应正常。（提供公安部有效检测报告复印件） ▲4、内置不少于 2 颗白光补光灯（提供公安部有效检测报告复印件） ▲5、摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。（提供公安部有效检测报告复印件）	【三、枪型网络摄像机（★28个）】 ▲2、频率（10~150）Hz、加速度 5m/s²，每一轴向循环扫频 5 次，试验后功能应正常。（提供公安部有效检测报告复印件或官网截图或产品技术彩页） ▲4、内置不少于 2 颗白光补光灯（提供公安部有效检测报告复印件或官网截图或产品技术彩页） ▲5、摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。（提供公安部有效检测报告复印件或官网截图或产品技术彩页）
【四、监控核心交换机】 ▲2、端口类型≥24 个 10/100/1000TX Base-T 电口，≥4 个 1/10GE SFP+光口（提供官网截图） ▲3、支持端口防雷≥6KV（提供官网截图） ▲4、支持 MAC 地址绑定、支持 MAC 地址学习（提供第三方检测报告截图） ▲5、支持组播 VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的 VLAN（提供官网截图） ▲6、支持端口镜像、流镜像（提供官网截图） ▲7、支持 IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合 LACP（提供官网截图） ▲8、支持 Jumbo Frame 数据传输（提供官网截图） ▲9、支持端口限速、限流的重定向功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段，（提供官网截图） ▲10、支持 SNMP v1/v2/v3、TELNET、SSH2.0 等多种管理方式，支持管理系统、WEB 网管，支持云管和快网络功能（提供官网截图） ▲11、支持防私接 DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，避免上网终端从非法 DHCP 服务器分配 IP 地址，保障网络安全（提供官网截图）	【四、监控核心交换机】 ▲2、端口类型≥24 个 10/100/1000TX Base-T 电口，≥4 个 1/10GE SFP+光口（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲3、支持端口防雷≥6KV（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲4、支持 MAC 地址绑定、支持 MAC 地址学习（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲5、支持组播 VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的 VLAN（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲6、支持端口镜像、流镜像（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲7、支持 IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合 LACP（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲8、支持 Jumbo Frame 数据传输（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲9、支持端口限速、限流的重定向功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲10、支持 SNMP v1/v2/v3、TELNET、SSH2.0 等多种管理方式，支持管理系统、WEB 网管，支持云管和快网络功能（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页） ▲11、支持防私接 DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，避免上网终端从非法 DHCP 服务器分配 IP 地址，保障网络安全（提供官网截图或第三方检测报告截图或产品技术彩页）